

iMC UAM 3.60-E6102版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

iMC UAM 3.60-E6102早期销售版本发布,使用范围为国内和海外市场。

1. 与设备的配套关系

1、与iMC智能管理平台的配套关系

配套的iMC智能管理平台版本: iMC PLAT 3.20-R2602

2、设备配套关系

表1 设备配套表

厂商	软硬件配套版本
H3C	交换机: S3600-28P-EI、S5500-28C-SI、S7506、S7502E、S5500-28C-SI、S3100、S5100、S5624P、S5624P-PWR、S5648P、S5648P-PWR 路由器: MSR20-20 WLAN: WX5002、WA1208E、WX 6103、WA2200、WA2210-AG
华为	路由器: AR28-40、AR28-80、AR28-30、AR28-31、AR28-10、AR28-11、AR28-09、AR28-09B、AR46-20、AR46-40、AR46-80、AR46-20E、AR46-40E、AR46-80E、NE R3640、NE R3640E 安全网关: SecPath1000、SecPath100N、SecPath100V、SecPath100F、SecPath10F、SecPath500F、SecPath1000F 交换机: MA5200E/F、MA5200G、S2008、S2016、S2026、S2403H、S2008-EI、S2016-EI、S2403H-EI、E008-FE、E017-FE、E026-FE、S3026C-SI、S3026G-SI、S3026S-SI、S2026C-SI、S2026Z-SI、E026-SI、S3026-FS、S3026、S3026E、S3026E-FM、S3026E-FS、S3026G、S3026C、S3026T、E026、E026T、3026C-PWR、S3050C-48、E050、S3526、S3526-FMFS、S3026-FMFS、S3526E、S3526E-FM、S3526E-FS、S3526C、S3528G、S3528P、S3552G、S3552P、S3552F、S3552F-HI、S3924-SI、S3928P-SI、S3952P-SI、S3928TP-EI、S3928P-EI、S3952P-EI、S3928F-EI、S3928P-PWR-SI、S3952P-PWR-SI、S5012G、S5012T-12/10GBC、S5024G-24/20TP、S5516、S6506、S6503、S6502、S6506R、S8505、S8512、S8508、S8505E、S8508E、S8512E、S8505T WLAN: WA1208、WA1208E
3Com	WLAN: WX4400
其他厂商	Cisco: WS-C3750G-24TS、WS-C3550-24、WS-C2950T-24、WS-C4507R (MPC8245) processor (revision 7)、WS-C6509 (R7000)、Cisco2960、WS-C2950G-48 实达锐捷: S2126G 1.44 Build Nov 22 2004 Release 港湾: FlexHammer5010

3、与客户端的配套关系

建议配套的主要客户端版本: iNode2.40-R0319, iNode2.40-F0335, iNode2.40-C0341, iNode2.40-C0342, iNode2.40-C0346, iNode PC 3.60-E6104 和iNode DC 3.60-E6101及后续版本。

注: 若使用以上之外的版本,则可能导致有些特性无法使用。

二、增减特性说明

表2 特性变更说明

版本号	描述
iMC UAM 3.60-E6102	新增特性: 1、 终端是否加入微软域控制器绑定; 2、 是否使用域用户登录操作系统绑定; 3、 可信终端的MAC地址管理; 4、 不可信任终端的MAC地址管理; 5、 可溶解客户端方式; 6、 基于不同的SSID推出不同的认证页面; 7、 用户信息批量修改; 8、 接入用户批量加入黑名单; 9、 批量注销接入用户; 10、 批量导出接入用户; 11、 批量导出接入明细。 删除特性: 1、 不支持Solaris操作系统。 修改特性: 1、 数据库支持SQL Server 2008

版本号	描述
iMC UAM 3.60-E 6101	新增特性： 无。 删除特性： 无。 修改特性： 无。
iMC UAM 3.20-E 0402	新增特性： 1. 业务分权管理； 2. LDAP自动同步； 3. 认证绑定计算机名称功能； 4. 认证绑定QinQ功能； 5. 支持PEAP-MD5认证； 6. UAM组件与UBA组件联动； 7. UAM后台定期同步接入设备信息； 8. 快捷菜单中的展示； 9. 根据用户分组下发自定义消息。 删除特性： 无。 修改特性： 无。
iMC UAM 3.20-E 0401	新增特性： 1. 设备管理用户； 2. 用户预注册及转正支持二级确认； 3. WLAN支持； 4. SCC联动特性； 5. 用户自助； 6. 客户端自动升级； 7. 无线SSID绑定； 8. SSL VPN用户分组； 9. WAP特性。 删除特性： 无。 修改特性： 无。
iMC UAM 3.20-E 0303	新增特性： 无。 删除特性： 无。 修改特性： 无。
iMC UAM 3.20-E 0301	新增特性： 1. 分布式部署功能； 2. 支持Solaris+Oracle平台； 3. 支持英文版本。 删除特性： 无。 修改特性： 无。
iMC UAM 3.20-E 0202	新增特性： 1. Portal认证； 2. 终端用户拓扑； 3. 防ARP攻击。 删除特性： 无。 修改特性： 无。

三、相比前一版本解决的问题说明

1. 首次发现版本：iMC UAM 3.60-E6101

问题描述：批量导入帐号时，导入帐号中如果帐号的一些属性为空则导入失败。

2. 首次发现版本：iMC UAM 3.60-E6101

问题描述：接入设备中可以增加绑定的用户网关的IP/MAC对数不符合300条要求，达不到用户需求。

3. 首次发现版本：iMC UAM 3.20-E0402

问题描述：带域名的设备管理用户无法登陆自助页面。

4. 首次发现版本：iMC UAM 3.20-E0402

问题描述：Portal设备配置中端口组信息的协议类型配置为HTTPS时，客户端上线无法重定向至HTTPS网页导致无法认证。

5. 首次发现版本：iMC UAM 3.20-E0402

问题描述：LDAP帐号用户登录用户自助平台，单击"资产查询"，出现"操作错误"页面。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC UAM 3.60-E6102 版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504

