

Quidview NMF 3.10-R3118P06版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

Quidview NMF 3.10-R3118P06正式销售版本发布, 使用范围为国内和海外市场。

1. 与设备的配套关系

1、历史版本号

表1 历史版本信息表

版本号	发布日期	备注
Quidview NMF 3.10-R3118P06	2009-01-14	无
Quidview NMF 3.10-R3118P05	2008-01-30	无
Quidview NMF 3.10-R3118P04	2007-11-24	无
Quidview NMF 3.10-R3118L03	2007-10-22	无
Quidview NMF 3.10-R3118L02	2007-09-29	无
Quidview NMF 3.10-R3118P01	2007-08-19	无

2、版本配套表

表2 版本配套表

项目	描述
基础版本	Quidview NMF 3.10-R3118
操作系统	t MS Windows XP t MS Windows 2000 t MS Windows Server 2003 t Sun Solaris 8 t Sun Solaris 9 t Sun Solaris 10
语言	t Simple Chinese t English
JDK版本	必须使用1.4.2_04版本

二、增减特性说明

表3 特性变更说明

版本号	项目	描述
Quidview NMF 3.10-R3118P06	特性更新	新增特性: 无 修改特性: 无 删除特性: 无
	新增设备	无
	新增单板	无
Quidview NMF 3.10-R3118P05	特性更新	新增特性: 无 修改特性: 无 删除特性: 无
	新增设备	无
	新增单板	无
Quidview NMF 3.10-R3118P04	特性更新	新增特性: 无 修改特性: 无 删除特性: 无

版本号	项目	描述
	新增设备	H3C SecBlade LSQ1FWBSC0 H3C SecBlade LSB1FW2A0 H3C ICG 2000 H3C ICG 3000 H3C ICG 5000 H3C S5500-20TP-SI H3C S3100-52TP-SI H3C SecpathT200 H3C SecpathT200E H3C Neocean IV5680 H3C Neocean IV5240 H3C WX6100EWPX H3C WX6100LSQ H3C WX6100LSB H3C WX6100SW H3C MSA7302 H3C MSA7306 H3C S3100-8C-EPON-EI H3C S3100-16C-EPON-EI H3C S3100-26C-EPON-EI H3C SecBlade LSQ1AFCBSC0 H3C SecBlade LSB1AFC1A0 H3C S5024E H3C S5048E Huaan SecChannel 1000-GE
	新增单板	无
Quidview NMF 3.10-R31 18L03	特性更新	新增特性：无 修改特性：无 删除特性：无
	新增设备	H3C CS2104B、H3C CS2106B
	新增单板	无
Quidview NMF 3.10-R31 18L02	特性更新	新增特性：显示单板功耗信息 修改特性：无 删除特性：无
	新增设备	无
	新增单板	无
Quidview NMF 3.10-R31 18P01	特性更新	新增特性： 1、告警选项中，SMTP服务器和SMSC设置中添加测试按钮； 2、在新增设备界面中，用户可以指定新增的设备放入到哪些视图中； 3、在拓扑中显示聚合设备连接情况； 4、Quidview网管可选择是否check“立即开始自动发现”复选框； 5、要求紧急告警声音一直持续到告警恢复； 6、分布式网管特性（即分级网管特性）； 7、性能监控模板中增加对设备温度的监控管理和VOIP时隙监控； 修改特性：无 删除特性：无

版本号	项目	描述
	新增设备	H3C SR8802-V5 H3C SR8805-V5 H3C SR8812-V5 H3C SR8808-V5 H3C E150-SI H3C S3100-8TP-EI H3C S3100-16TP-EI H3C S3100-26TP-EI H3C MSR30-16 H3C S3610-52M H3C MSR 20-10 H3C MSR 20-11 H3C MSR 20-12 H3C MSR 20-13 H3C MSR 20-15 H3C MSR 30-11 H3C S1550E H3C SecPath F1000-E H3C SR6602 H3C SR6608 H3C WA1208E-G H3C WA1208E-DG H3C WA1208E-AG H3C WA1208E-AGP H3C S2126-EI H3C MSR20-12T H3C MSR20-15I H3C MSR20-15N 3Com S4210 9-Port 3Com S4210 18-Port 3Com S4210 26-Port 3Com S4210 52-Port 3Com S4210 PWR 9-Port 3Com S4210 PWR 18-Port 3Com S4210 PWR 26-Port 3Com OSR 5720-POE 3Com OSR 5740-POE 3Com OSR 5760-POE 3Com OSR 3720 3Com OSR 3740 3Com OSR 5701 3Com OSR 5720 3Com OSR 5740 3Com OSR 5760 3Com OSR 6740 3Com OSR 6760 3Com S4200G-24-PWR Huawei Quidway S6902 Huawei Quidway S6903 Huawei Quidway S6906 Huawei Quidway S6906R Huawei S3552F-EA Huawei Quidway S3928P-SI-AC/DC Huaan SecChannel 1000-GA Huaan SecChannel 1000-GS Huaan SecChannel 1000-ME Huaan SecChannel 1000-MA Huaan SecChannel 1000-MS Huaan SecChannel 1000-MC
	新增单板	无

三、相比前一版本解决的问题说明

1. 缺陷产生条件：启动端口管理中的端口MAC地址映射功能，配置不存在的网关地址，点击刷新按钮。

缺陷现象：获取端口MAC地址映射信息失败。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《Quidview NMF 3.10-R3 118P06版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504