

H3C SecBladeIAG-CMW520-E7501版本发布

一、使用范围及配套说明:

SecBladeIAG-CMW520-E7501版本正式发布，使用范围为国内市场。

表1：版本配套表

	H3C SecBlade
型号	SecBlade IAG
内存需求	2G
FLASH需求	4M
Basic BootWare	Version: 1.25
Extend BootWare	Version: 1.26
WX6103版本	WX6103-CMW520-R2109
iMC版本	iMC PLAT 3.20-R2602+P04 iMC EAD 3.60-E6102 iMC UAM 3.60-E6102
iNode版本	iNode PC 3.60-E6111
目标文件名称	SECBLADEIAG-CMW520-E7501.bin
备注	无

二、增减特性说明:

新增特性:

DHCP Server支持热备功能。

删除特性: 无。

修改特性: 无。

三、SECBLADE IAG-CMW520-E7501版本解决问题列表:

1、合入DHCP Server支持热备特性。

四、版本使用限制及注意事项

1、MAC地址限制：设置的8个端口的MAC地址前43位必须相同。也由于这个原因，如果在用装备命令行设置MAC地址时，MAC地址的最低5位大于0b11001时，就会返回设置失败。

2、SecBlade IAG 固定4GE端口和10GE口在二层模式下时若在它上面配置的子接口的编号和子接口本身所属VLAN的ID相同时，对于广播报文将导致下游交换机发生MAC地址学习迁移。

3、将以太网接口工作模式设定为桥模式（二层口）后，不支持环回检测（loopback）功能。

4、SecBlade IAG硬件中的USB为预留模块，目前不支持。

五、升级时注意事项:

请务必参照《SECBLADEIAG-CMW520-E7501 版本说明书》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《SECBLADEIAG-CMW520-E7501 版本说明书》。