

H3C S5500-SI系列交换机R1208P02版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5500-SI系列交换机R1208P02版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500SI系列交换机
型号	H3C S5500-28C-SI/ H3C S5500-52C-SI/ H3C S5500-28C-PWR-SI/ H3C S5500-52C-PWR-SI
内存需求	128MB
FLASH需求	16MB
BOOTROM版本号	501及以上版本
目标文件名称	S5500SI-CMW520-R1208P02.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 + P04 iMC UAM 3.60-E6102 iMC EAD 3.60-E6102 iMC QoS 3.20-E0602 iMC NTA 3.20-E0601 + P01
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6111
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

- 802.1x重认证;
- MAC地址认证的Guest VLAN;
- TACACS+计费功能;
- LLDP根据设备名称查询端口信息;
- Bpdu tunnel;
- Lacp marker协议;
- 每个聚合组可以独立配置负载分担算法;
- 包过滤功能;

2 删除特性:

- 嵌入式即插即用WEB网管;

3 修改特性:

- arp detection 的模式从“与”修改为“或”;

三 相比前一版本解决的问题说明:

- LSD37931

首次发现版本: S5500SI-CMW520- R1208P01

问题产生的条件: dhcp-snooping和relay同时使能。

问题现象: dhcp-snooping没有记录表项。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5500SI-CMW520-R1208P02 版本说明书》。