

H3C S5500-EI系列交换机R2202P05版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5500-EI系列交换机R2202P05版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500-EI系列交换机
型号	H3C S5500-28C-EI/ H3C S5500-52C-EI/ H3C S5500-28C-PWR-EI/ H3C S5500-52C-PWR-EI/ H3C S5500-28C-EI-DC/ H3C S5500-28F-EI
内存需求	256MB
FLASH需求	32MB
BOOTROM版本号	509以上版本
目标文件名称	S5500EI-CMW520-R2202P05.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 + P04 iMC UAM 3.60-E6102 iMC EAD 3.60-E6102 iMC NTA 3.20-E0601 + P01 iMC QoSM 3.20-E0602
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6111
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. ACL增加关注Establish关键字段;

2 删除特性:

无

3 修改特性:

1. 每组ECMP下一跳数目从4修改为8;

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD39108

首次发现版本: S5500EI-CMW520-R2202P03

问题产生的条件: 设备配置GVRP并且动态学习到VLAN。

问题现象: 无法将物理端口加入到GVRP动态学习到的VLAN中。

2. LSD39674

首次发现版本: S5500EI-CMW520-R2202P03

问题产生的条件: 配置telnet server enable 或者ftp server enable。

问题现象: 过路的telnet 或者ftp报文也将被限速为640Kbps。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5500EI-CMW520-R2202P05版本说明书》。