

H3C S5120-SI系列交换机R1101版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5120-SI系列交换机R1101版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S5120-SI
型号	S5120-20P-SI, 5120-28P-SI, S5120-52P-SI
内存需求	128M
FLASH需求	128M
BOOTROM版本号	113
目标文件名称	S5120SI-CMW520-R1101.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 + P06 iMC QoS 3.20-E0603+P01 iMC UAM 3.60-E6102
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6104
备注	无

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD39197

首次发现版本: CMW520-E1101

问题产生的条件: 进行三层转发测试, IP TTL超时和IP不可达功能均关闭, 打入TTL为0的IPv4报文。

问题现象: 报文会被三层转发。

2. LSD39116

首次发现版本: CMW520-E1101

问题产生的条件: 使用Web网管, 在Network > Vlan > ModifyVlan页面中把聚合组加入vlan中, 弹出操作进度对话框。

问题现象: Web页面会锁住, 无法进一步操作。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5120SI-CMW520-R1101 版本说明书》。