H3C S9500E交换机CMW520-R1137P01
版本发布

一、 使用范围及配套说明：

H3C S9500E交换机CMW520-R1137P01版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S9500E系列路由交换机
型号	S9505E / S9508E-V/ S9512E
内存需求	主控板最小1G, 接口板最小512M
FLASH需求	最小128M (备注：必须配备CF卡, CF卡最小256M)
BootROM版本号	主控板BootROM 1.07及以后版本 接口板、OAM CPU 扣板BootROM 1.06及以后版本
MBUS版本号	107及以后版本
目标文件名称	S9500E-CMW520-R1137P01.bin (24,703,552字节)
iMC版本号	iMC EAD 3.60-E6102 iMC MVM 3.50-E5201 iMC NTA 3.20-E0601 + P01 iMC PLAT 3.20-R2602 + P06 iMC QoS 3.20-E0603 + P01 iMC UAM 3.60-E6102 iMC UBA 3.20-E0601 + P01
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6111
WEB版本号	无
备注	无

二、 增减特性说明：

新增特性：无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1、HSD54352

首次发现版本：S9500E-VRP520-R1137

问题产生条件：

设备软件检测到时钟芯片寄存器出现过晶振停振指示。

问题现象：

系统时间会被重置为默认时间(07年7月7日7点7分7秒)。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S9500E-CM W520-R1137P01 版本说明书》

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504