

Solaris 10 安装 Oracle 依赖的软件包

在 Solaris 操作系统上安装 Oracle 数据库时，会出现下面的信息，已说明 Oracle 安装前的一些先决条件。

安装 Oracle 之前，必须保证 Solaris 操作系统中安装了所需的软件包。对于 Solaris 8 操作系统，必须安装下列软件包：

SUNWarc, SUNWbtool, SUNWhea, SUNWlibm, SUNWlibms, SUNWsprt, SUNWsprx, SUNWtoo, SUNWi1of, SUNWi1cs, SUNWi15cs, SUNWxfnt

对于 Solaris 10 操作系统，必须安装下列软件包

SUNWarc, SUNWbtool, SUNWhea, SUNWlibm, SUNWlibms, SUNWsprt, SUNWtoo

SUNWi1of, SUNWxfnt

通过下面命令可以查看相关包的安装情况：

```
#pkginfo -i SUNWarc SUNWbtool SUNWhea SUNWlibm SUNWlibms SUNWsprt SUNWsprx SUNWtoo SUNWi1of SUNWi1cs SUNWi15cs SUNWxfnt
```

在安装过程中经常会碰到部分依赖软件包未安装的情况，可以通过下面的方法进行安装，在光驱中放入 Solaris 系统安装盘，然后进入系统安装盘的 Product 目录执行 pkgadd 命令来安装软件包。

```
bash-3.00# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Product
bash-3.00# pkgadd -d . SUNWtoo SUNWi1of SUNWi1cs SUNWi15cs SUNWxfnt
```

处理软件包范例<SUNWtoo>来自</cdrom/sol_10_509_sparc/Solaris_10/Product>

```
Programming Tools(sparc) 11.10.0,REV=2005.01.21.15.53
Copyright 2009 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
```

试图安装同已经安装的软件包具有相同的结构和版本号的软件包。这次安装将会覆盖这个已经安装的包。

使用</>作为包的基本目录

正在处理软件包信息.

正在处理系统信息.

69软件包路径名已经正确地安装

检查软件包的依赖性

检查磁盘空间需求

检查同已经安装的软件包之间的冲突.

检查setuid/setgid程序。

在这个软件包中包含了正文程序，只有具有超级-用户的权限才能在这个软件包的安装过程中执行它们。

要继续安装<SUNWtoo> [y,n,?] y

安装Programming Tools成为<SUNWtoo>

##正在安装1部分- 1.

执行预安装正文

安装<SUNWtoo>成功

处理软件包范例<SUNWi1of>来自</cdrom/sol_10_509_sparc/Solaris_10/Product>

```
ISO-8859-1 (Latin-1) Optional Fonts(sparc) 6.6.2.7400,REV=0.2004.12.15
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
```

试图安装同已经安装的软件包具有相同的结构和版本号的软件包。这次安装将会覆盖这个已经安装的包。

使用</usr>作为包的基本目录

正在处理软件包信息.

正在处理系统信息.

147软件包路径名已经正确地安装

检查软件包的依赖性

检查磁盘空间需求

检查同已经安装的软件包之间的冲突.

检查setuid/setgid程序。

在这个软件包中包含了正文程序，只有具有超级-用户的权限才能在这个软件包的安装过程中执行它们。

要继续安装<SUNWi1of> [y,n,?] y

```
安装ISO-8859-1 (Latin-1) Optional Fonts成为<SUNWi1of>

##正在安装1部分- 1.
[ 确认类别<fontsdir> ]
[ 确认类别<fontsalias> ]

安装<SUNWi1of>成功

处理软件包范例<SUNWi1cs>来自</cdrom/sol_10_509_sparc/Solaris_10/Product>

X11 ISO8859-1 Codeset Support(sparc) 2.0,REV=2004.08.12.10.14
Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
使用</>作为包的基本目录
## 正在处理软件包信息.
## 正在处理系统信息.
    8软件包路径名已经正确地安装
## 检查软件包的依赖性
## 检查磁盘空间需求
## 检查同已经安装的软件包之间的冲突.
## 检查setuid/setgid程序。

在这个软件包中包含了正文程序，只有具有超级-用户的权限才能在这个软件包的
安装过程中执行它们。

要继续安装<SUNWi1cs> [y,n,?] y

安装X11 ISO8859-1 Codeset Support成为<SUNWi1cs>

##正在安装1部分- 1.
245 块

安装<SUNWi1cs>成功

处理软件包范例<SUNWi15cs>来
自</cdrom/sol_10_509_sparc/Solaris_10/Product>

X11 ISO8859-15 Codeset Support(sparc) 2.0,REV=2004.08.23.14.43
Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
使用</>作为包的基本目录
## 正在处理软件包信息.
## 正在处理系统信息.
    6软件包路径名已经正确地安装
## 检查软件包的依赖性
## 检查磁盘空间需求
## 检查同已经安装的软件包之间的冲突.
## 检查setuid/setgid程序。

在这个软件包中包含了正文程序，只有具有超级-用户的权限才能在这个软件包的
安装过程中执行它们。

要继续安装<SUNWi15cs> [y,n,?] y

安装X11 ISO8859-15 Codeset Support成为<SUNWi15cs>

##正在安装1部分- 1.
1460 块

安装<SUNWi15cs>成功

处理软件包范例<SUNWxwfont>来
自</cdrom/sol_10_509_sparc/Solaris_10/Product>

X Window System platform required fonts(sparc) 6.6.2.7400,REV=0.2004.12.15
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.

试图安装同已经安装的软件包具有相同的 结构和版本号的软件包.这次安装将会
覆盖这个已经安装的包。

使用</usr>作为包的基本目录
## 正在处理软件包信息.
## 正在处理系统信息.
    378软件包路径名已经正确地安装
## 检查软件包的依赖性
## 检查磁盘空间需求
## 检查同已经安装的软件包之间的冲突.
## 检查setuid/setgid程序。

在这个软件包中包含了正文程序，只有具有超级-用户的权限才能在这个软件包的
安装过程中执行它们。

要继续安装<SUNWxwfont> [y,n,?] y

安装X Window System platform required fonts成为<SUNWxwfont>

##正在安装1部分- 1.
```

[确认类别<fontsdire>]
[确认类别<fontsalias>]
[确认类别<encodingsdir>]
[确认类别<tmapsdir>]

安装<SUNWxwint>成功