

知 EX_VX1500系统规格介绍

其它功能 高镜博 2009-08-20 发表

项目	VX1500
存储控制器/内存	1个Celeron 3.2GHz处理器/2GB
管理接口	1个10/100Mbps以太网接口
前端业务接口	2个10/100/1000Mbps以太网接口
后端扩展接口	1个x4 Mini SAS接口 (12Gbps)
扩展柜业务接口	1个x4 Mini SAS接口 (上行) 1个x4 Mini SAS接口 (下行)
逻辑资源数量	1024
最大磁盘数量	64块
磁盘类型	750GB/1TB等多种企业级SATAII磁盘 不支持SAS磁盘
RAID级别	硬RAID, 支持RAID0、1、5、10
RAID缓存大小	1GB 支持72小时电池保护
热备盘	专用热备、全局热备、空白磁盘热备
支持的客户端操作系统	Windows、Linux、IBM AIX、HP-UX、Solaris、Novell Netware、VMware等
主机柜/扩展柜外形尺寸 (高×宽×深)	130.5mm×430mm×715mm (不带挂耳或机柜滑道)
整机功耗	主机柜: 340W 扩展柜: 280W
可靠性	系统固有可用度≥0.99999, MTBF≥20年, MTTR<1小时
电源模块	100V~127V/200V~240V AC; 50Hz/60Hz
主机柜电源模块数目	1个, 可配置为双电源
磁盘柜电源模块数目	1个, 可配置为双电源
电源功率	700W
风扇数目	4个
重量	主机柜 裸机重量: <22kg 满配置磁盘重量: <35kg 扩展柜 裸机重量: <20kg 满配置磁盘重量: <33kg
工作环境温度	0°C~40°C
推荐工作环境温度	10°C~35°C
工作环境湿度	20%~80% (未凝结)
贮存环境温度	-20°C~+60°C
贮存环境湿度	10%~90% (未凝结)
海拔	-60m~+3000m