其它功能 **李舒丹** 2009-08-25 发表

组网需求: 组网图: 配置步骤: 歩中服务器名,右击,选择[属性],出现如下图所示 <b>茗尾性</b> 本属性 性能 名称		
组网图:           配置步骤:           选中服务器名,右击,选择[属性],出现如下图所示           乙           本属性           性能           名称           值           服务器名称           約3c=EX1540           服务器名称           約3c=EX1540           服务器名称           約3c=EX1540           服务器子部           2000.10.100           登录用户名           admin           网络港口           eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500           网络港口           eth2; 200.20.10.100; 255.255.255.0; 1500           网络港口           eth2; 200.20.10.100; 255.255.255.0; 1500           网络港口           eth2; 200.20.10.100; 255.255.255.0; 1500           网络港口           eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500           网络港口           bond0; 10.0.10.10.10; 255.255.255.0; 1500           EXI5405           产品数卡           NONTORSYF版本           WONTORSYF版本           WORSYH版本           WORSYH版本           WORS           WORSYH版本           WORS           WORSYH版本           WORS           WORS           WORS           WO	组网需求:	
组网图: 配置步骤: 选中服务器名,右击,选择[属性],出现如下图所示 <b>著属性</b> 本属性 性能 冬称		
田置 步骤: 歩中服务器名,右击,选择[属性],出现如下图所示 著属性 本属性 性能 本属性 性能 本属性 性能 名称     值 服务器名称 路务器 路子 200,200,10,100 登录用户名 。dmin 留緒提口 (仕):192,168,0,1;255,255,255,0;1500 网络提口 (比):192,168,0,1;255,255,255,0;1500 网络提口 (比):192,168,0,1;255,255,255,0;1500 网络提口 (比):192,168,0,1;255,255,255,0;1500 网络提口 长比):192,168,0,1;255,255,255,0;1500 网络提口 长比):192,168,0,1;255,255,255,0;1500 四路提 町の取り作版本 取のVX1500-STW110-E1104 TOP芯片版本 C1 NONTIOR软件版本 Y105 電子設本     BIOS版本、BMC版本见图中标识 配置关键点: 記置关键点:	出図図・	
配置步骤: 迭中服务器名,右击,选择[属性],出现如下图所示 <b> 若異性 </b> 本属性 性能 名称		
IC直 少球:         先中服务器名,右击,选择[属性],出现如下图所示         著属性         漆属性         漆属性         漆属性         漆属性         漆属性         漆属性         漆属性         漆属性         透布         「個         服务器名称       h3c=EX1540         服务器印       200,200,10,100         營業用户名       admin         网络港口       eth0; 192,168,0,1; 255,255,255,0; 1500         网络港口       eth2; 10,1,2,2; 255,255,255,0; 1500         网络港口       eth2; 10,10,10,10; 255,255,255,0; 1500         网络港口       eth2; 10,10,10,10; 255,255,255,0; 1500         戸路大坂本       VIOS         加速本       VIOS         加速本       VIOS         加速本       VIOS         加空が出版本       VIOT         CI       00XTIOSが出版本         VIOS       4055500         *       40555500         *       5550         *       5550         *       5550         *       5550         *       5550         *       5550         *       5550         *       55550         *	<b>新空止</b> 地。	
<ul> <li>先中服务器名,石击,选择[属性],出现如下图所示</li> <li>著属性         本属性 性能         本属性 性能         名称 值         服务器名称 h3c=EX1540         服务器印 200,200,10,100         著录用户名 admin         网络接口 eth0; 192,168,0,1; 255,255,255,0; 1500         网络接口 eth2; 10,1,2,2; 255,255,255,0; 1500         网络接口 eth2; 10,1,2,2; 255,255,255,0; 1500         网络接口 eth2; 10,1,0,10; 255,255,255,0; 1500         网络接口 eth2; 10,1,0,10; 255,255,255,0; 1500         网络接口 eth2; 10,10,10,10; 255,255,255,0; 1500         严品版本 WEEVX1500-STW110-E1104         TOP芯片版本 C1         NOP芯片版本 V105         MuC软件版本 V105         MuC软件版本 V105         MuC软件版本 V105         MuC软件版本 V105         MuC软件版本 SECO         都示 WEE C         《得意容量(0B)         4055500         * 品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识         配置关键点:         * 20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,2</li></ul>	<b>郎直</b> 莎紫:	
著属性         本属性         世能         名称       值         服务器名称       h3c=EX1540         服务器印       200, 200, 10, 100         營과用户名       admin         网络接口       eth0; 192, 168, 0, 1; 255, 255, 255, 0; 1500         网络接口       eth2; 10, 1, 2, 2; 255, 255, 0; 1500         网络接口       eth2; 10, 1, 2, 2; 255, 255, 0; 1500         网络接口       eth2; 10, 10, 10, 10; 255, 255, 0; 1500         网络接口       eth2; 10, 10, 10, 10; 255, 255, 0; 1500         网络接口       eth2; 10, 10, 10, 10; 255, 255, 0; 1500         萨品型号       EX1540S         产品数号       EX1540S         产品版本       VIO0         MONITOR软件版本       VIO5         MuC软件版本       VIO5         MuC软件版本       VIO7         PCB软件版本       VID5         MuC软件版本       VIO5         MuC软件版本       VIO5         MuC软件版本       VIO5         MuC软件版本       VIO5         MuC版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识         電置关键点:       E	选中服务器名,	右击,选择[属性],出现如下图所示
本属性 本属性 生能 名称 服务器名称 服务器TP 200,200,10,100 登录用户名 admin 网络接口 eth0;192,168,0,1;255,255,255,0;1500 网络接口 eth1;200,200,10,100;255,255,255,0;1500 网络接口 eth2;10,1,2,2;255,255,255,0;1500 网络接口 eth2;10,1,2,2;255,255,255,0;1500 产品型号 EX1540S 产品版本 NDF芯片版本 C1 NONTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR软件版本 V105 MOXTOR 在 各名量 (XB) 4055500 本 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	a and ER Jul	
本属性         位           名称         值           服务器200         100           服务器200         200.200.10.100           智录用户名         admin           网络接口         eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500           网络接口         eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500           网络接口         eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500           网络接口         eth2; 10.1.0.10; 255.255.255.0; 1500           网络接口         eth2; 10.1.0.10; 255.255.255.0; 1500           网络接口         eth2; 10.1.0.10; 255.255.255.0; 1500           萨品型号         EX1540S           产品版本         WE0VX1500-STW110-E1104           TOP芯片版本         C1           NONTIOR软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC数件版本         V105           MuC版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识           定品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识           配置关键点:	6番馬性	
(井庸) 注 [ 住能]           名称         值           服务器名称         h3c=EX1540           服务器印         200,200,10,100           智录用户名         admin           网络接口         eth0; 192,168,0,1; 255,255,255,0; 1500           网络接口         eth1; 200,200,10,100, 255,255,255,0; 1500           网络接口         eth2; 10,1,2,2; 255,255,255,0; 1500           网络接口         bondin           四方花片版本         10,10,10,10; 255,255,255,0; 1500           戸品型号         EX15405           产品版本         NEOVX1500-STW110-E1104           107花片版本         C1           107花片版本         V105           MostYH版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC软件版本         V105           MuC版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识           電置关键点:		
名称         值           服务器名称         hbc=EX1540           服务器石炉         200,200,10,100           登录用户名         admin           网络接口         eth0; 192,168,0,1; 255,255,255,0; 1500           网络接口         eth1; 200,200,10,100, 255,255,255,0; 1500           网络接口         eth2; 10,1,2,2; 255,255,255,0; 1500           网络接口         bond0; 10,10,10,10; 255,255,255,0; 1500           ア品型号         EX15405           产品版本         MEXOVX1500-STW110-E1104           TOP芯片版本         V109           MONITOR软件版本         V105           MOR2软件版本         V105           MoR2软件版本         V105           MoR2软件版本         V107           PCB软件版本         V107           PCB软件版本         S55500           #         BMC版本见图中标识           配置关键点:	老平庸任 性能	
服务器名称 b3c-EX1540 服务器1P 200,200.10.100 登录用户名 admin 网络接口 eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 网络接口 eth2; 200,200.10.100; 255.255.255.0; 1500 网络接口 eth2; 10.1.2.2; 255.255.0; 1500 网络接口 bond0; 10.10.10, 255.255.255.0; 1500 产品型号 EX15403 产品数本 EE0VX1500-STW110-E1104 107芯片版本 C1 107芯片版本 V105 EUS软件版本 V105 MeC软件版本 V105 EUS软件版本 V107 PCB软件版本 V105 EES软件版本 EESS00 *Galian VER.C 後存总容量(XB) 4055500 *Galian Kanaka C2 *Galian	名称	值
<ul> <li>服务器正</li> <li>200,200,10,100</li> <li>登录用户名</li> <li>admin</li> <li>网络接口</li> <li>eth0;192.168.0.1;255.255.255.0;1500</li> <li>网络接口</li> <li>eth2;200,200,10,100;255.255.255.0;1500</li> <li>网络接口</li> <li>eth2;10,1,2,2;255.255.255.0;1500</li> <li>网络接口</li> <li>eth2;10,1,2,2;255.255.255.0;1500</li> <li>产品型号</li> <li>EX15403</li> <li>FBAUG本</li> <li>EX0VX1500-STW110-E1104</li> <li>EX05X台版本</li> <li>V105</li> <li>BMC软件版本</li> <li>V105</li> <li>BMC软件版本</li> <li>V107</li> <li>PCB软件版本</li> <li>PER</li> <li>WER.C</li> <li>设存总容量(xB)</li> <li>40555500</li> </ul>	服务器名称	h3c-EX1540
<ul> <li>         登录用户名         <ul> <li>admin</li> <li>admin</li> <li>admin</li> <li>admin</li> <li>admin</li> </ul> </li> <li>admin</li> </ul> <li>admin</li> <li>192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500</li> <li>phond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500</li> <li>phage</li>	服务器TP	200 200 10 100
Right Constraints	<b>容录</b> 田户夕	90010
	登录用户名 网络接口	admin ++b0 192 168 0 1 255 255 255 0 1500
PAR版本     PAR	登录用户名 网络接口 网络接口	admin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500
Particia	登录用户名 网络接口 网络接口	admin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500
出版之         L13405           Falk友本         NE0VX1500-STW110-E1104           IDF芯片版本         C1           MONITOR软件版本         V109           EUGS软件版本         V105           MMCX件版本         V107           PCB软件版本         V107           PCB软件版本         VER.C           缓存总容量(XB)         4055500           *品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识           配置关键点:	登录用户名 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口	admin eth0; 192, 168, 0, 1; 255, 255, 255, 0; 1500 eth1; 200, 200, 10, 100; 255, 255, 255, 0; 1500 eth2; 10, 1, 2, 2; 255, 255, 255, 255, 0; 1500
	登录用户名 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口	agnin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500
UDFの方版本 NONTORX BTOS软件版本 V109 BTOS软件版本 V105 BTOS软件版本 V105 BTOS软件版本 V107 CES软件版本 VER.C 緩存总容量(XB)	登录用户名 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 产品型号	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10; 10; 255.255.255.0; 1500 EX15405
MULI LURAT (十和本) Y105 BIOS软件版本 Y105 BIOS软件版本 Y107 PCB软件版本 VER.C 缓存总容量(CB) 4055500 *品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识 配置关键点:	登录用户名 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 产品型号 产品版本 产品版本	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX15405 NE0VX1500-STW110-E1104
ELUS     VIUS       Brussittaka     VIOT       PCB软件版本     VER.C       鐵存息容量(XB)     4055500       *品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识       配置关键点:	登录用户名 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 产品型号 产品版本 IOF芯片版本	aumin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10, 10; 255.255.255.0; 1500 EX1540S NEOVY1500-STW110-E1104 C1
MU-ST/TACA- 1007 FUEST/H版本 17ER、C 線存总容量(03) 40555500	<ul> <li>登录用户名</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>市品型号</li> <li>产品版本</li> <li>IOF芯片版本</li> <li>MONITOR软件版本</li> <li>Trace的地质式</li> </ul>	aumin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX1540S NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109
PLB软(F放本) VEL C 緩存总容量(GB) 4055500 ■<	<ul> <li>              登录用户名               网络接口               网络接口          </li> <li>             网络接口               网络接口               网络接口               网络接口               网络接口                  网络接口                 网络接口                 ア品型号                 ア品版本                 NORTORS状版本                 NORTORS软件版本</li></ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX15403 NE0VX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105
發存息容量(BB) 40555500 *品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识 配置关键点:	<ul> <li>登录用户名</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>阿洛接口</li> <li>阿洛拔四</li> <li>阿洛丁</li> <li>市品版本</li> <li>TOF芯片版本</li> <li>BIOS软件版本</li> <li>BMC软件版本</li> </ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 Ex1540S NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107
<sup>王</sup> 品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识 配置关键点:	<ul> <li>登录用户名</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>产品型号</li> <li>产品型号</li> <li>产品版本</li> <li>IOP芯片版本</li> <li>MOXITO&amp;软件版本</li> <li>BIO\$软件版本</li> <li>PCB软件版本</li> </ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX1540S NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107 VER.C
≃品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识 配置关键点:	<ul> <li> <sup>1</sup> 登录用户名</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品数本</li> <li>         MONTOR软件版本</li> <li>         BUC软件版本</li> <li>         PC軟件版本</li> <li>         绥存总容量(38)</li> </ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.55.0; 1500 EX1540S NE0VY1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107 VER.C 4055500
<sup>z</sup> 品版本、BIOS版本、BMC版本见图中标识 配置关键点:	<ul> <li> <sup>1</sup> 登臺用户名</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         P路里</li> <li>         P正品数号</li> <li>         P正品数号</li> <li>         PDF芯片版本</li> <li>         PIC软件版本</li> <li>         PC較件版本</li> <li>         FC較件版本</li> <li>         後存急容量(36)</li> </ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX1540S NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107 VER.C 4055500
← 品 成本、BIOS 成本、BMO 成本 见 图 甲 标识 配置关键点:	<ul> <li> <sup>3</sup> 登号用户名</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         网络接口</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         产品型号</li> <li>         アに販本</li> <li>         MOXITO&amp;数件版本</li> <li>         BIO\$软件版本</li> <li>         BIO\$软件版本</li> <li>         PCB軟件版本</li> <li>         埃存息容量(08)     </li> </ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX1540S NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107 VER.C 4055500
配置关键点:	<ul> <li> <sup>1</sup></li></ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10; 10; 255.255.0; 1500 EX15405 NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107 VER.C 4055500
的目大娃呆.	普曼用户名 网络接口 网络接口 网络接口 网络接口 产品数本 DP芯片版本 DP芯片版本 DD芯片版本 BIOS软件版本 PCB软件版本 安白容量 (08) 帝品版本、BIOS	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 end0; 10.10.10.10; 255.255.0; 1500 EX15405 NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107 VER.C 4055500
	<ul> <li> <sup>1</sup> 登臺用戶名 网络接口 网络接口 网络接口 戸品型号 产品型号 产品型号 产品型号 产品型号 产品数本 BIOS软件版本 BIOS软件版本 BIOS软件版本 BIOS软件版本 BIOS在名 金 品版本         、BIOSS 副二、</li></ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 bond0; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX15408 NBOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V105 V105 V105 V105 S版本、BMC版本见图中标识
	<ul> <li>23</li> <li>第月戶名</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>网络接口</li> <li>产品版本</li> <li>107芯片版本</li> <li>MONITTOR软件版本</li> <li>TOR软件版本</li> <li>PCB软件版本</li> <li>PCB软件版本</li> <li>健存总容量 008)</li> <li>本品版本、BIOS</li> <li>配置关键点:</li> </ul>	aunin eth0; 192.168.0.1; 255.255.255.0; 1500 eth1; 200.200.10.100; 255.255.255.0; 1500 eth2; 10.1.2.2; 255.255.255.0; 1500 Evitado; 10.10.10.10; 255.255.255.0; 1500 EX1540S NEOVX1500-STW110-E1104 C1 V109 V105 V107 VER.C 40555500 S版本、BMC版本见图中标识