其它功能 **彭奇锋** 2009-09-15 发表

## 如何更改网络配置

一、	—	组网需求
----	---	------

- 无 二、组网图:
- 无
- 三、配置步骤:

1、登入NeoStor控制器界面后,可在Neostor控制器目录树下看到当前存储设备,点 击右键选择系统维护->网络配置,如下图:

文件 .	工具 帮助	ታ				
设备	客户端	监控信	息			
= 🝰	NeoStor	空制器				
8	- <mark>● h3c-1</mark> ●- <b>●</b> 物	X1540 f 理资源	断开服务器			
	🕀 📥 R/	ID管理	管理员设置			
	🕀 🔵 迢	辑资源	系统维护	•	网络配置	
	🗄 🎲 Ti	wget管	Email服务	•	网口聚合	
			蜂鸣告警	•	服务器名称设置	ł
			系统日志		SSH服务	
			诊断		重启网络	
			<b></b> 清除控制台告署	8	重启服务器	
			修改密码		关闭服务器	
			属性	1		_

2、选择eth1, 单击<设置>。

3、修改IP地址后,单击<确认>重启服务后重新登入控制器。

网口名称:	ethi
IP地址:	200. 200. 10, 100
网络掩码:	255. 255. 255. 0
MTU:	1500 🗸

四、 配置关键点:

无