

EX1500 Email配置与启用

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

设置Email属性的操作步骤如下:

在“设备”页签, 右键单击“h3c-1-test”节点, 选择[Email服务]菜单项。

选择[设置]菜单项, 弹出窗口



Email常规属性设置

选项	说明
SMTP服务器	用于发送电子邮件的SMTP服务器的IP地址。
用户名	登录SMTP服务器的用户名。 根据使用的邮件服务器是否要求认证, 决定是否需要设置用户名。
密码	登录SMTP服务器的密码。 根据实际情况, 决定是否需要设置密码。
发件人地址	用于标识所发送的电子邮件。 例如: 可以设置为NeoStor服务器的名称, 系统管理员收到邮件后, 根据此标识即可判断该邮件来源于NeoStor服务器的管理信息。
收件人地址	接收电子邮件的帐户。 有如下3个操作按钮: ! “添加”: 单击“添加”按钮添加一个或多个收件人地址。 最多添加10个收件人地址。 ! “修改”: 单击选中已添加的某个收件人地址, 单击<修改>按钮进行修改。 ! “删除”: 单击选中已添加的某个收件人地址, 单击<删除>按钮删除该收件人地址。
邮件主题	系统默认的邮件主题是“Storage Notification Message”。 发邮件时, 系统自动在设置的邮件主题后加上“from NeoStor服务器名称”, 例如: Storage Notification Message from h3c-1-test。

四、配置关键点:

无