

EX1500产品NeoStor服务器的查找和删除

一、组网需求：

无

二、组网图：

无

三、配置步骤：

该案例适用于EX1500 V1R1版本。

NeoStor控制台支持在本地网络中查找并添加NeoStor服务器。

查找NeoStor服务器的操作步骤如下：

1. 在“设备”页签中右键单击“NeoStor控制器”节点，弹出快捷菜单。
2. 选择“查找服务器”菜单项，弹出对话框如图3-1所示。



图3-1输入子网地址和子网掩码

3. 在如图3-1所示的对话框中输入子网地址和子网掩码，单击<确定>按钮。弹出窗口如图3-2所示，显示查找进度和当前已查找到的NeoStor服务器。



图3-1查找NeoStor服务器

4. 若需要添加所查找到的NeoStor服务器，选择NeoStor服务器并单击<确定>按钮，在主面板中显示被添加的NeoStor服务器的图标。

断开NeoStor控制台和NeoStor服务器的连接后，在NeoStor控制台上还保留该NeoStor服务器的图标，便于下次连接。如果不需要再次连接该NeoStor服务器，可以在NeoStor控制台上删除其图标。

删除NeoStor服务器的操作步骤如下：

1. 断开NeoStor控制台和NeoStor服务器的连接。
2. 在“设备”页签中右键单击该NeoStor服务器图标，弹出快捷菜单。
3. 选择[删除服务器]菜单项。
4. 单击<确定>按钮。删除NeoStor服务器的操作完成。

四、配置关键点：

略