

H3C S5500-SI系列交换机R2202P13版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5500-SI系列交换机R2202P13版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500SI系列交换机
型号	H3C S5500-28C-SI/ H3C S5500-52C-SI/ H3C S5500-28C-PWR-SI/ H3C S5500-52C-PWR-SI H3C S5500-24P-SI/ H3C S5500-48P-SI
内存需求	128MB
FLASH需求	16MB
BOOTROM版本号	503及以上版本
目标文件名称	S5500SI-CMW520-R2202P13.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606 iMC NTA 3.20-R0604 + P01 iMC QoSM 3.20-R0604 iMC UAM 3.60-C6205 iMC EAD 3.60-C6205
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6205
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD42808

首次发现版本: S5500SI-CMW520-R1208

问题产生的条件: 设备使能dhcp snooping, 在配置dhcp snooping trust的端口收到dhcp discovery以及dhcp request报文之后, 如果再收到dhcp offer或者dhcp ack报文。

问题现象: 该报文会从收到的端口转发出去。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5500SI-CMW520-R2202P13版本说明书》。