

H3C S12500交换机CMW520-R1238P07
版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C S12500交换机CMW520-R1238P07版本对外正式发布, 不受限使用。

| | |
|------------|--|
| 产品系列 | H3C S12500系列路由交换机 |
| 型号 | S12508/S12518 |
| 内存需求 | 主控板最小1G, 接口板最小512M |
| FLASH需求 | 最小128M (备注: 必须配备H3C认证通过的CF卡, CF卡最小256M) |
| BootROM版本号 | 主控板BootROM 1.09及以后版本 接口板、OAM CPU BootROM 1.09及以后版本 网板BootROM 1.07及以后版本 |
| MBUS版本号 | 112及以后版本 |
| 风扇版本号 | 105及以后版本 |
| 目标文件名称 | S12500-CMW520-R1238P07.bin (32,551,828字节) |
| iMC版本号 | 无 |
| iNode版本号 | 无 |
| WEB版本号 | 无 |
| 备注 | 无 |

二、增减特性说明:

新增特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

解决了以下缺陷:

1. HSD77632

首次发现版本: S12500-CMW520-R123802

问题产生条件:

MBUS探测底板电源芯片概率性错误。

问题现象:

MBUS获取底板电源芯片错误, 导致打印Hardware error。

2. HSD78441

首次发现版本: S12500-CMW520-R123802

问题产生条件:

用power-logic update slot 升级主控板上电时序。

问题现象:

升级后单板被下电, 而不能自动重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S12500-CMW520-R1238P07 版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504