

知 3par发送eventlog到主机

3PAR StoreSer

李凯 2019-12-30 发表

组网及说明

3par Storage Serv 20000, 3PAR OS 3.3.1

问题描述

用户设置了3PAR snmp发送警报，但用户认为snmp发送的信息太少，希望将3PAR的eventlog发送到unix/linux主机

过程分析

3PAR OS提供了setsys命令，可以将3PAR eventlog发送到linux/unix主机并记录在主机的syslog日志中。

要将所有非调试事件发送到系统日志服务器（一般机制），请输入以下命令：

```
setsys RemoteSyslogHost {{<主机名> | <IPAddr>} [: <端口>]}
```

使用逗号分隔多个服务器规格（最多三个）。

同时使用IPv6地址和端口配置目标时，必须将IPv6括起来

地址放在方括号中。

要将所有与安全性相关的事件发送到syslog服务器以进行审核（安全性机制），

输入以下命令：

```
setsys RemoteSyslogSecurityHost {{<主机名> | <IPAddr>} [: <端口>]}
```

同时使用IPv6地址和端口配置目标时，必须将IPv6括起来

地址放在方括号中。

解决方法

执行setsys RemoteSyslogHost 和setsys RemoteSyslogSecurityHost 命令实现将3PAR eventlog发送到主机syslog。